

TE-10 Influence of Fuel and Oil Tester

Namjena:

Uređaj je namijenjen jednostranom izlaganju gorivu, ulju i drugim kemikalijama materijala za zaštitnu odjeću protiv utjecaja oborina (kiša, snijeg), magle i vlage te materijala za druge namjene.

Uređaj je izrađen u skladu sa zahtjevima i primjenjuje se za ispitivanja prema sljedećoj normi:

EN 343; Dodatak B

Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše – Ispitni uređaj za jednostrano izlaganje gorivima i uljima

Prikaz i opis uređaja:

Uređaj se sastoji od aluminijske potporne ploče sa 6 vijaka i matica, cilindra s unutarnjim promjerom od 113 mm za ispitnu tekućinu koji pritišće uzorak na dovoljno čvrst način da se spriječi istjecanje u okolinu, navojnim poklopcem za ulijevanje ispitne tekućine i lijevka za istakanje ispitne tekućine.

Dimenzije: Ø 160 mm x 55 mm;

Težina: 1,5 kg;

Princip rada:

Uzorak vanjske ovojnice materijala i obloge ili vodonepropusne obloge u kombinaciji postavite u ispitni uređaj da je površina koja se ispituje licem prema gore. Pritisnite uzorak s cilindrom na dovoljno jak način da se spriječi istjecanje u okolinu i sipajte (50 ± 5) ml ispitne tekućine te ostavite da djeluje 60 min. Odmah nakon izlijevanja ispitne tekućine (unutar 10 minuta) treba započeti sa sljedećim ispitivanjem ovog uzorka (obično ne/propusnost vode).

